

Дисперсионный клей на основе поливинилацетата AQUENCE CG 2136



AQUENCE CG 2136 имеет следующие характеристики:

Технология: дисперсионный клей на основе поливинилацетата

Тип продукта: Дисперсия содержащая пластификатор

Применение : Упаковочная промышленность

Область применения:

склеивание нелакированной бумаги и картона на среднескоростных упаковочных автоматах всех видов, в т.ч. на автоматах для складных коробок.

Технические данные

Вязкость, Брукфилд - RVDVII+ , 1700 – 2700 мПа*с

pH 3,5 - 5,5

Способ нанесения:

- диск
- валок
- форсунка

Рекомендуемая рабочая температура: 18 – 25 °С

Разбавление:

при необходимости можно разбавлять холодной водой.

Очистка:

Затвердевшие остатки клея легко смываются водой.

ПАВ ускоряют процесс очистки.

Следует провести предварительные испытания!

ХРАНЕНИЕ

Беречь от замерзания.

Плотно закрывать контейнеры после использования.

Хранить в сухом прохладном месте

Срок годности в невскрытой оригинальной упаковке 6 месяцев.

Рекомендуемая температура хранения 15 - 25°C

Изготовитель: Henkel

Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются гарантией свойств описанного продукта с юридической точки зрения.

ПОСТАВКА РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ТИПОГРАФИЙ

ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РОССИИ **8 800 301 84 64**



МОСКВА	ПЕТЕРБУРГ	ТУЛА	ТВЕРЬ	КАЗАНЬ
тел: (495) 221-84-64 moscow@poligraph.club	тел: (812) 740-13-29 spb@poligraph.club	тел: (4872) 25-04-53 tula@poligraph.club	тел: (4822) 788-077 tver@poligraph.club	тел: (843) 528-05-89 kazan@poligraph.club