

Дисперсионный клей Henkel

AQUENCE FB 7371



Область применения

Склеивание лакированной (УФ и дисперсионными лаками) а так же ламинированной ПЭ и ПП пленками бумаг и картона.

Технология: Дисперсионный клей на основе синтетических смол

Тип продукта: Дисперсия содержит пластификатор

Применение: Упаковочная промышленность.

Свойства клеевой пленки

- эластичная
- желтоватая

Свойства продукта

AQUENCE FB 7236 отличается содержанием полимеров с короткой цепочкой, что обеспечивает высокую технологичность и чистую работу оборудования (не образует "хвоста" при нанесении клея).

Технические данные

Вязкость, по Брукфильду RVT, 2/20/23, мПа*с ISO 2555: 5 500-8 500

pH ISO 976: 7-10

Способ нанесения:

- диск
- валок
- сегмент

Избегать прямого контакта с медью и бронзой.
Рекомендованная рабочая температура: 18 - 25 °С.

Разбавление:

AQUENCE FB 7371 при необходимости может быть разбавлен холодной водой.

Очистка:

Неотвержденные излишки клея легко удаляются водой.
ПАВ ускоряют процесс очистки.

ХРАНЕНИЕ

Беречь от замерзания.
Плотно закрывать контейнер после использования.

Срок хранения

Срок хранения (в оригинальной упаковке), мес.: 4
Чувствительность к замерзанию: Да
Рекомендуемая температура хранения, °С: 15 – 25

Изготовитель: Henkel

Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются гарантией свойств описанного продукта с юридической точки зрения.

ПОСТАВКА РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ТИПОГРАФИЙ

ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РОССИИ 8 800 301 84 64



МОСКВА	ПЕТЕРБУРГ	ТУЛА	ТВЕРЬ	КАЗАНЬ
тел: (495) 221-84-64	тел: (812) 740-13-29	тел: (4872) 25-04-53	тел: (4822) 788-077	тел: (843) 528-05-89
moscow@poligraph.club	spb@poligraph.club	tula@poligraph.club	tver@poligraph.club	kazan@poligraph.club