

Дисперсионный клей Henkel

AQUENCE BG 9050 LM



Применяется для склеивания лакированных и нелакированных материалов, для общего склеивания бумаг

Характеристики:

Технология	Дисперсионный клей на основе синтетических смол
Применение	Изготовление бумажных пакетов и мешков или упаковочная промышленность

Свойства клеевой плёнки

- эластичная

Свойства продукта

AQUENCE BG 9050 LM быстросхватывающий клей

Технические данные:

Вязкость, по Брукфильду RVT, 3/20/23, мПа* 130 000 – 150 000

Применение:

- валок
- диск
- сегмент

Рекомендованная рабочая температура: 18 - 25 °С.

Разбавление:

AQUENCE BG 9050 LM при необходимости может быть разбавлен холодной водой.

Очистка:

Неотвержденные излишки клея легко удаляются водой.
ПАВ ускоряют процесс очистки.

Информация по применению:

Рекомендуется проводить предварительные тесты на различных материалах.

ХРАНЕНИЕ

Беречь от замерзания.

Плотно закрывать контейнер после использования.

Оптимальная температура хранения: 15 - 35 °С.

Хранить в сухом прохладном месте.

Срок хранения указан для оригинальной невскрытой упаковки.

Срок хранения:

Срок хранения (в невскрытой упаковке), мес.	6
Чувствительность к замерзанию	Да
Рекомендуемая температура хранения, °С	15 – 20

Изготовитель: Henkel

Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются гарантией свойств описанного продукта с юридической точки зрения.

ПОСТАВКА РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ для ТИПОГРАФИЙ

ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РОССИИ

8 800 301 84 64



**ПОЛИГРАФ
КЛУБ**
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

МОСКВА	ПЕТЕРБУРГ	ТУЛА	ТВЕРЬ	КАЗАНЬ
тел: (495) 221-84-64 moscow@poligraph.club	тел: (812) 740-13-29 spb@poligraph.club	тел: (4872) 25-04-53 tula@poligraph.club	тел: (4822) 788-077 tver@poligraph.club	тел: (843) 528-05-89 kazan@poligraph.club